●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2014 年 01 月現在のものです。

センターモジュール　WX-CC411、WX-CC412

■ 概要

センターモジュール WX-CC411、WX-CC412 はファストフード店のドライブスルーシステム用に設計された、無線通信システムのセンターコントロールの機能を担います。

●WX-CC411 はドライブスルー店舗のシングルレーンに、WX-CC412 はデュアルレーンに対応します。
●1.9GHz 帯 DECT 準拠方式採用により広いエリアで明瞭な会話ができ、干渉を受けることが少なく安定した通信ができます。
　・DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）: デジタルコードレス電話の通信規格
●強力なエコーキャンセラとデジタルノイズリダクション（DNR）により、高音質でスムーズな会話ができます。
●キャビネットは壁掛けに対応しており、簡単に設置できます。
●1 台あたり 32 台の子機を登録できます。また、1 レーンあたり 4 人同時に通話が可能です。
●タッチパネル付 7 型 LCD をもち、簡単に操作できます。
●イーサネットで IP ネットワークに接続し、リモート操作が可能です。
●SD メモリーカードで設定内容のバックアップとリストア、店舗独自のメッセージの保存ができます。
●スケジューラを内蔵しており、指定した時間にグリーターメッセージを差し替えたり、リマインダーメッセージを自動的に再生することができます。
●パナソニック製 i-pro シリーズのネットワークカメラを 4 台まで登録し、その映像を本機の LCD で確認することができます。
●アラート信号を受け取ってアラートメッセージを子機に通知したり、外部デバイスに信号を出力したり、アラート E メールを外部に送信することができます。

■ 仕様

一般仕様

使用周波数		1895.616 MHz ~ 1902.528 MHz
電源	電圧	AC 100 V　50 Hz/60 Hz
	コネクター	3 極インレット
	消費電力	17 W
動作温度範囲		-10 ℃ ~ +50 ℃
動作湿度範囲		20 % ~ 90 %（結露なきこと）
寸法		375 ㎜（幅）×275 ㎜（高）×50 ㎜（奥）
質量		約1.9 kg（壁取付金具含まず）

操作仕様

液晶画面	サイズ	7 型
	解像度	WVGA 800×480
	バックライト	LED
タッチパネル	サイズ	7.8 型
	方式	抵抗膜方式

音声仕様

全般 1	系統数	1（WX-CC411） 2（WX-CC412）
	周波数特性	300 Hz 〜 3 kHz
外部マイク	方式	電子バランス入力
	コネクター	ユーロブロックコネクター (HOT/COLD/GND)
	入力インピーダンス	1.5 kΩ
	定格入力	-70 dBV
	最大入力	-38 dBV

外部スピーカー	方式	平衡出力
	コネクター	ユーロブロックコネクター
	アンプ部 定格出力	2 W
	適合負荷インピーダンス	8 Ω
AUX マイク	方式	電子バランス入力
	コネクター	ユーロブロックコネクター (HOT/COLD/GND/PTT/COM)
	入力インピーダンス	3 kΩ
	定格入力	-67 dBV
	最大入力	-44 dBV
	制御信号	PTT 信号(トーク時に無電圧メイク)
AUX スピーカー	方式	平衡出力
	コネクター	ユーロブロックコネクター
	アンプ部 定格出力	2 W
	適合負荷インピーダンス	8 Ω
外部音声入力	方式	不平衡入力、モノラル
	コネクター	ユーロブロックコネクター
	定格入力	-10 dBV
	最大入力	+6 dBV
外部音声出力	方式	不平衡出力、モノラル
	コネクター	ユーロブロックコネクター
	定格出力	-14 dBV
	最大出力	+6 dBV

その他の仕様

AUX マイク制御入力 (CNT,COM)	系統数	1(WX-CC411) 2(WX-CC412)
	方式	フォトカプラ方式
	開放電圧	5 V
	短絡電流	2 mA
	コネクター	ユーロブロックコネクター
車両感知器制御入力 (CNT, COM)	系統数	2(WX-CC411) 4(WX-CC412)
	方式	フォトカプラ方式
	開放電圧	5 V
	短絡電流	2 mA
	コネクター	ユーロブロックコネクター
アラート制御入力 (CNT, COM)	系統数	4
	方式	フォトカプラ方式
	開放電圧	5 V
	短絡電流	2 mA
	コネクター	ユーロブロックコネクター
外部制御出力 (CNT, COM)	系統数	1
	方式	フォトカプラ方式
	制御電圧	DC 30 V
	制御電流	最大 50 mA
	コネクター	ユーロブロックコネクター
RS-232C TxD, RxD, SG	通信方式	調歩同期(全二重)
	通信速度	19200 bps
SD メモリーカード	対応メモリーカード	SD、 SDHC ※mini SD 、MicroSD メモリーカードは対象外
ネットワーク	方式	10/100BASE-TX (Full/Half, Auto/Man)
	コネクター	RJ-45
対応プロトコル		IPv4:TCP/IP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、SMTP、 NTP、UPnP、POP
外部映像出力	方式	NTSC
	出力信号	コンポジット
	コネクター	RCA ピンジャック

■ 付属品

電源コード…………………………………………1本
ねじ（木ねじ：4.1 ㎜ × 25 ㎜） ………………5本
壁取付金具…………………………………………1個
保証書………………………………………………1式
電源コードクランプ………………………………1個
壁取付用クランプ…………………………………1個
取扱説明書…………………………………………1冊

■ 外観図 単位（㎜）

375

50

275

Panasonic WX-CC412